

Cu ajutorul fisierului **PROTECT.DAT** (fisier aflat in directorul WME) se vor putea seta doua noi optiuni de logare la cheia HASP:

➔ **tipul de logare la aplicatie** – ca statie (LOG0) pentru modul de lucru prin retea si
– ca proces (LOG1) pentru modul de lucru remote.

➔ **timpul de logare la License Manager** – valoarea este exprimata in minute, implicit fiind 600 (10 ore). Valorile posibile sunt cuprinse intre (2 si 35000).

Acesta reprezinta perioada in care utilizatorul respectiv va ajunge la Timeout=0 in License Manager. Timeout=0 nu are ca si consecinta delogarea automata a userului.

Cand un utilizator incearca sa se logheze la cheia License Manager cauta un loc liber, daca nu gaseste cauta astfel de statii cu timeout=0, considerandu-le libere.

Aceasta setare este utila pentru cazurile in care utilizatorii (din diverse motive) raman blocati in License Manager.

EXEMPLU:

Pe linia din PROTECT.DAT pentru:

- ✓ o cheie net10 pe care s-a configurat logare ca proces si timp de logare de 5 minute vom avea: **NetHasp10 Protection LOG1/05**
- ✓ o cheie net50 pe care s-a configurat logare ca proces si timp de logare de 480 minute(8 ore) vom avea: **NetHasp50 Protection LOG1/480**

OBSERVATIE:

Logarea ca proces este posibila doar in prezenta HASPMS32.DLL in directorul WME.